WLAN

die hier vorgestellten Konfig-Dateien enthalten noch keine Sicherheitsparameter (z.B. WLAN-Verschlüsselung/Authentifikation bei HostAPd), sie dienen lediglich zum schnellen Test

intern

in Kernel 4.4.70 ist der Wlan-Code vorhanden, muss aber separat aktiviert werden

GitHub Forum

Patch Patch #2

wpasupplicant muss deinstalliert, hostapd+dnsmasq installiert werden:

```
apt-get remove wpasupplicant

apt-get install hostapd dnsmasq
```

hostapd.conf:

```
hw_mode=g
interface=ap0
driver=nl80211
channel=1
auth_algs=1
ssid=test
```

cfg nach /system/etc/firmware/

Hilfsprogramme für die nächsten Schritte (entpacken nach /usr/bin)
und
Firmware (entpacken /etc/firmware/)
von hier

1. wmt_loader
2. stp_uart_launcher -p /etc/firmware &
3. Treibermodul laden (wenn als Modul 5.4+ compiliert): modprobe wlan_gen2
4. (echo 0 >/dev/wmtWifi (zurücksetzen/initialisieren))
5. echo A >/dev/wmtWifi (AP-Modus aktivieren)

beim letzten Schritt wird das AP-Gerät (Accesspoint) erzeugt, welches dann von hostapd genutzt wird

```
[14:14] root@bpi-r2:~# ifconfig -a|grep Link
```

```
ap0       Link encap:Ethernet  HWaddr 02:08:22:68:39:ff
bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr e2:7c:e0:71:31:c1
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:00:00:00:00
          inet6 addr: fe80::a00:ff:fe00:0/64 Scope:Link
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:00:00:00:01
          inet6 addr: fe80::a00:ff:fe00:1/64 Scope:Link
lo        Link encap:Local Loopback
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
tunl0     Link encap:IPIP Tunnel  HWaddr
wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:22:68:39:ff
```

hostapd starten

```
hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
```

nun kann mit der Schnittstelle weitergearbeitet werden:

```
ip addr add 192.168.10.1/24 dev ap0
#ip link set dev ap0 up
service dnsmasq start
```

hostapd.conf

altes Shell-Script für das Starten
wifi.sh

Kernel 4.14

Code vom Kernel 4.4.70 habe ich in mein github-repo eingebunden.

Diskussion hier (EN): forum

bekannte Probleme

Zufallszahlen

direkt nach dem (Re-)boot ist der Zufallszahlengenerator noch nicht ausreichend gefüllt, so dass Verbindungversuche abgelehnt werden, bis dieser gefüllt ist.

in der hostapd-log sieht das so aus:

```
random: Cannot read from /dev/random: Resource temporarily unavailable
random: Got 0/14 bytes from /dev/random
random: Only 6/20 bytes of strong random data available from /dev/random
random: Not enough entropy pool available for secure operations
WPA: Not enough entropy in random pool to proceed - reject first 4-way
handshake
```

```
...
WPA: Reject 4-way handshake to collect more entropy for random number
generation
random: Mark internal entropy pool to be ready (count=1/2)
...
random: Cannot read from /dev/random: Resource temporarily unavailable
random: Got 0/14 bytes from /dev/random
random: Only 6/20 bytes of strong random data available from /dev/random
random: Allow operation to proceed based on internal entropy
```

http://forum.banana-pi.org/t/bpi-r2-new-image-release-ubuntu-16-04-v1-3-2018-3-30/5293/25

```
apt-get install rng-tools
echo 'HRNGDEVICE=/dev/urandom' >> /etc/default/rng-tools
```

extern

MT76

Fix Me!

mt7612e auf AliExpress

4.4.70

forum

```
git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R2-bsp.git bpi_r2_mt76
cd bpi_r2_mt76/
cd linux-mt/drivers/net/wireless/mediatek
git clone https://github.com/dfiloni/mt76.git
cd ../../../.. #bpi_r2_mt76/linux-mt/
patch -p1 < drivers/net/wireless/mediatek/mt76/kernel-patches/0001-add-
basic-register-field-manipulation-macros.patch
nano drivers/net/wireless/mediatek/Makefile
#add: obj-$(CONFIG_MT76)     += mt76/
nano drivers/net/wireless/mediatek/Kconfig
#add before endif: before endif # WL_MEDIATEK: source
"drivers/net/wireless/mediatek/mt76/Kconfig"
cd ..
./build.sh => 4
#networking support => wireless =>  <M>   Generic IEEE 802.11 Networking
Stack (mac80211)
#Device Drivers  => Network device support => Wireless LAN => [*]   Mediatek
Wireless LAN support => <M>   MediaTek MT76x2 802.11ac chips support
./build.sh => 1
```

```
cp SD/BPI-BOOT/bananapi/bpi-r2/linux/uImage /media/$USER/BPI-
BOOT/bananapi/bpi-r2/linux/uImage
sudo cp -r SD/BPI-ROOT/lib/modules /media/$USER/BPI-ROOT/lib/
sudo cp linux-mt/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/firmware/*
/media/$USER/BPI-ROOT/lib/firmware/
#scp linux-mt/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/firmware/*
root@192.168.0.10:/lib/firmware/
sync
```

4.14

Kernel 4.14+ (in Arbeit...):

bei folgendem Fehler (dmesg):

```
mt76x2e: probe of 0000:01:00.0 failed with error -2
```

muss Firmware-Paket installiert werden:

```
apt-get install firmware-misc-nonfree
```

falls das abbricht muss in der /etc/apt/sources.list „non-free“ hinter „main“ ergänzt werden und „apt update“ ausgeführt werden

PCIe-patch

importieren, wenn noch nicht geschehen

```
patch -p1 < pcie.patch
cd drivers/net/wireless/mediatek/
git clone https://github.com/openwrt/mt76.git
```

- in der mt76/mt7603.h fehlt „#include <linux/interrupt.h>“
- in der mt76/mac80211.c fehlt „#include <linux/of.h>“
- im Makefile fehlen „CFLAGS_trace.o := -I$(src)“ und „CFLAGS_mt76x2_trace.o := -I$(src)“
- und halt in drivers/net/wireless/mediatek/Makefile

  ```
  obj-$(CONFIG_MT76)  += mt76/
  ```

  und drivers/net/wireless/mediatek/Kconfig

  ```
  source "drivers/net/wireless/mediatek/mt76/Kconfig"
  ```

  einbinden

fertiger Treiber für mt76x2 + mt76x3

nach drivers/net/wireless/mediatek/ entpacken

folgende module im kernel aktivieren:

```
CONFIG_MAC80211=m
CONFIG_CFG80211=m
CONFIG_MT76=m

#pcie
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
CONFIG_PCIE_MEDIATEK=y
CONFIG_PHY_MTK_TPHY=y
```

die firmware kopieren

```
sudo cp drivers/net/wireless/mediatek/mt76/firmware/* /media/$USER/BPI-ROOT/lib/firmware/
```

einrichten

```
[10:50] root@bpi-r2:~# ifconfig -a |grep wlan
wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr f8:62:aa:50:12:1d  <<<
```

Wenn die wlan-Nummer größer 1, entsprechend anpassen

```
nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

/etc/hostapd/hostapd_wlan1.conf (ggf. interface ändern):

```
interface=wlan1
#interface=ap0
driver=nl80211

ssid=r2_AP

hw_mode=g
channel=1
#macaddr_acl=0
auth_algs=1
#ignore_broadcast_ssid=0
#wpa=2
#wmm_enabled=1
#wpa_passphrase=12345678
#wpa_key_mgmt=WPA-PSK
#wpa_pairwise=TKIP
#rsn_pairwise=CCMP
```

/etc/hostapd/hostapd_wlan1.conf

hostapd starten (Debugmode):

```
hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
```

IP-Adresse setzen:

```
ip addr add 192.168.11.1/24 dev wlan1
```

/etc/dnsmasq.conf (zeile aktivieren = # am Anfang entfernen)

```
conf-dir=/etc/dnsmasq.d
```

/etc/dnsmasq.d/interfaces.conf

```
#interface=eth0
interface=wlan0
#interface=eth1
interface=ap0

# DHCP-Server nicht aktiv für Interface
#no-dhcp-interface=ppp0
no-dhcp-interface=eth0
no-dhcp-interface=eth1

#dhcp-authoritative
dhcp-range=ap0,192.168.10.100,192.168.10.150,255.255.255.0,48h
dhcp-option=ap0,3,192.168.10.1
dhcp-range=wlan1,192.168.11.100,192.168.11.150,255.255.255.0,48h
dhcp-option=wlan1,3,192.168.11.1
```

/etc/dnsmasq.d/interfaces.conf

HostAPd

/etc/hostapd/hostapd.conf

/etc/hostapd/hostapd_wlan1.conf

Vif: https://github.com/openwrt/mt76/issues/433

5GHz

5GHz

```
apt-get install iw wireless-regdb crda
```

country code

den Country-Code (regulary domain) zu setzen kann bisschen tricky sein

```
iw reg set ISO_3166-1_alpha-2
iw reg set DE
iw reg get
```

falsche Ausgabe:

```
global
country 00: DFS-UNSET
```

richtig:

```
global
country DE: DFS-ETSI
```

cfg80211 als Modul (5.4,5.10,5.12+ wegen mt6625 treiber):

```
$ sudo nano /etc/modprobe.d/cfg80211.conf
options cfg80211 ieee80211_regdom=DE
```

ggf. manuell laden

```
modprobe cfg80211 ieee80211_regdom=DE
```

evtl. probieren:

```
COUNTRY=DE crda
```

bricht bei mir aber mit „Failed to set regulatory domain: -7“ ab, kann aber das 5GHz Band mit hostapd nutzen. Der letzte Schritt ist also nicht nötig

mögliche Frequenzen

```
iw list | grep MHz
```

Hostapd-Konfiguration

```
$ sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
[...]
country_code=DE
ieee80211n=1
ieee80211d=1
hw_mode=a
channel=48
```

```
[...]
```

- https://raspberrypi.stackexchange.com/a/112048
- https://askubuntu.com/a/1276635
- https://github.com/openwrt/mt76/issues/433

IP-Konfiguration

IP-Adresse setzen:

```
ip addr add 192.168.10.1/24 dev ap0
ip addr add 192.168.11.1/24 dev wlan1
```

/etc/dnsmasq.conf (zeile aktivieren = # am Anfang entfernen)

```
  conf-dir=/etc/dnsmasq.d
```

/etc/dnsmasq.d/interfaces.conf

```
#interface=eth0
interface=wlan0
#interface=eth1
interface=ap0

# DHCP-Server nicht aktiv für Interface
#no-dhcp-interface=ppp0
no-dhcp-interface=eth0
no-dhcp-interface=eth1

#dhcp-authoritative
dhcp-range=ap0,192.168.10.100,192.168.10.150,255.255.255.0,48h
dhcp-option=ap0,3,192.168.10.1
dhcp-range=wlan1,192.168.11.100,192.168.11.150,255.255.255.0,48h
dhcp-option=wlan1,3,192.168.11.1
```

/etc/dnsmasq.d/interfaces.conf

Routing

```
nano /etc/sysctl.conf
#net.ipv4.ip_forward=1 und net.ipv6.conf.all.forwarding=1 aktivieren durch
entfernen der Raute am Zeilenanfang
sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

Voraussetzung ist, dass der Router (wenn es nicht der BPI-R2 selbst ist) das/die WLAN-Netz(e) auch kennt und weiß wohin er die Pakete schicken muss.

Die folgenden beiden Befehle müssen im (Debian-)Router ausgeführt werden, um die Routing-Tabelle

entsprechend zu erweitern (gehen beim reboot verloren, wenn nicht beim Systemstart ausgeführt):

```
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.10
route add -net 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.10
```

dabei ist 192.168.10.0 das Netz des 1. WLAN, 192.168.11.0 das Netz des 2. WLAN und 192.168.0.10 die LAN-IP des BPI-R2 (gleiches netz wie die LAN-IP des Routers)

From:
https://wiki.fw-web.de/ - **FW-WEB Wiki**

Permanent link:
https://wiki.fw-web.de/doku.php?id=bpi-r2:wlan

Last update: **2023/06/08 17:06**